



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY PRO M25F 27135 купольная 5Мп
(2592x1944) 30к/с, 2.7-13.5мм мотор,
встр.микро/EasyMic, аудиовыход, 802.3af A/B, 12±1В
DC, ИК до 50м

OMNY M25F 27135

Общие

Характеристики
хранилища 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX335
Процессор	3516AV300
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК- подсветка из WEB	нет
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY PRO

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	7
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Локальное
хранилище

MicroSD

Тревожный
вход/выход

1/1

Аналитика

Базовая
аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука, тепловая карта, подсчет посетителей, обнаружение лиц, проверка наличия каски, классификатор людей/машин

Изображение и аудио

Улучшение
изображения

BLC/3D DNR/режим "Коридор"/RoI

WDR

WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк

0.002

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп

5

Первый поток

2592x1944 30кc

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 30кc

Третий поток

1080p/720p/4CIF/VGA/HVGA (MJPEG, 30кc)

Битрейт

H.265/H.264/MJPEG: 32-16000Кбит/с

Аудио
интерфейсы

аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC, ADPCM

Оптика

Режим
"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм

2.7-13.5

Тип объектива


моторизованный

Тип крепления
объектива

D14

Диафрагма

фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	103.4-23.8

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	9
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	143x124
ВЕС, КГ	0.95
Материал корпуса	Металл