



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель оптический ОКГ-8(G.652D)-Т/П 0,5кН

ОКГ-8(G.652D)-Т/П 0,5кН

Описание

Назначение:

Оптический кабель

ОКГ-8(G.652D)-Т/П 0,5кН

предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, между зданиями, а так же для прокладки в защитных пластмассовых трубах, внутри зданий и сооружений..

Описание конструкции:

содержит восемь оптических волокон

Corning SMF-28® Ultra

;

представляет конструкцию с центральным оптическим модулем, в котором расположены волокна;

для защиты волокон от воздействия водорода модуль заполнен гидрофобным гелем;

в конструкцию кабеля входит два стеклопрутка;

внешняя оболочка кабеля изготовлена из HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Общие

Тип оптического кабеля	Подвесной самонесущий
Диэлектрическая конструкция	Да
Количество волокон	8
Тип волокна	SM (G.652.D)
Диаметр кабеля, мм	4,6
Силовой элемент	Стеклопластиковый пруток
Стойкость к растяжению, кН	0.5
Материал оболочки	PE
Цвет оболочки	Черный
Температура монтажа, °C	от -30 до 50
Температура хранения, °C	от -50 до 50
Температура эксплуатации, °C	от -60 до 60
Масса кабеля, кг/км	18