



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE
miniDome2E-WD-12V 28,
купольная 2Мп (1920x1080)
30к/с, 2.8мм, F2.0, 12±1В DC,
ИК до 25м, EasyMic, WDR 120dB

OMNY miniDome2E-WD-12V 28

Общие

Характеристики
хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала
камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица IMX307

Процессор MSC335

ИК-подсветка до, м 25

Управляемая ИК-подсветка
из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход
BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных
подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для
смартфона Без p2p

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC/3D DNR/DEFOG/RoI
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30к/с
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	D1 (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	99

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевое хранение данных FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12В DC

Потребляемая мощность, Вт 4.5

Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK09

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 94x80

ВЕС, КГ 0.4

Материал корпуса Металл

Комплект поставки
Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 3 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Шестигранник - 1 шт