



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии Intelligent, комплект №1

SNR-UPS-ONRT-P1-6000-INT

Описание

Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.

Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.

Основные преимущества:

- расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 120 до 295 В;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.

Функциональность встроенной системы мониторинга:

- Fast Ethernet на разъеме RJ45
- Поддержка HTTPS, SSL, SSH, SNMP v3.0, RFC1628 (ИБП MIB), совместимость с IPv6
- HTTP доступ через WEB-интерфейс при помощи стандартного браузера или Telnet. Настройка IP-адреса как вручную, так и через DHCP или Bootp
- Защита доступа паролем пользователя, ограничение доступа по IP-адресам, поддержка RADIUS
- Настройка уведомлений о событиях ИБП по электронной почте или отправка Trap-сообщений
- При использовании программного обеспечения информирование пользователей и завершение работы систем в локальной сети
- Возможно удаленное тестирование, перезагрузка и отключение ИБП
- Установка расписания тестирования, включения/выключения ИБП по дням недели или конкретным датам
- Ведение журнала регистрации событий и данных с указанием точного времени

Время устанавливается вручную или автоматически при помощи SNTP-серверов
Обновление встроенного микропрограммного обеспечения через WEB-интерфейс или дистанционно с использованием протокола TFTP

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rack Tower
Мощность (ВА)	6000
Мощность (Вт)	6000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	1

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	100 - 288 В
Частота на входе (Гц)	40 - 70 Гц

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)	220/230/240 В
Частота на выходе (Гц)	50/60

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	16
Напряжение АКБ (В)	192
Ток заряда АКБ (А)	1

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0 - 90% (без конденсата)

Физические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)

172x440x660

Вес ИБП, кг

58

Интерфейсы

Коммуникационный порт

RS232

Сухие контакты (опция)

SNMP слот

USB