



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 6S (демонстрационный образец)

Mini-6S (уценка 2)

Описание

Автоматический сварочный аппарат Mini-6S - это современное оборудование корейской компании FiberFox, предназначен для сварного соединения оптических одномодовых и многомодовых волокон. Прибор оснащен механизмом сведения волокон по сердцевине AOCAT (Automatic Optical Core Analysis & Tracking System), системой точного мониторинга потерь и режимом автоматической калибровки дуги.

Основные особенности

- активные V-образные канавки для выравнивания волокна по сердцевине;
- цветной LCD дисплей 4,3" позволяет визуальное контролировать все этапы сварки оптических волокон;
- быстрое время сварки - 7 сек (Quick mode) и термоусадки - 18 сек;
- длительная автономная работа от Li-Ion батареи - 200 циклов «сварка+термоусадка» (в комплект поставки входят две батареи);
- калибровкой дуги в режиме реального времени;
- ударопрочный, влаго- и пылезащищенный корпус;
- ресурс электродов - до 5000 сварок;
- вес аппарата всего 1,39 кг (без батареи);
- малые габаритные размеры.

Система выравнивания волокна по сердцевине:

[Открыть youtube.com в новой вкладке](#)

Удобный кейс для транспортировки так же может использоваться как рабочий столик, который оснащен специальными противоскользящими накладками, представляют широкие возможности для оптимального использования доступного рабочего пространства.

Эксплуатируется практически при любых климатических условиях - улучшенная защита от влаги, ветра, пыли и удара, обеспечивает работу в диапазоне температур от -15°C до +50°C.

Технические характеристики

Технология выравнивания волокна	По сердцевине
	SM (ITU-T G.652, G.657A1/A2)
Типы свариваемых волокон	MM (ITU-T G.651)
	DS (ITU-T G.653)
	NZDS (ITU-TG.655)
Диаметр свариваемых волокон, мкм	80-150
	0,02 дБ (SM)
	0,01 дБ (MM)
Средние потери на сварном соединении, дБ	0,04 дБ (DS/NZDS)
	0,02 (G.657)
Типичные вносимые потери, дБ	≤60
Оценка потерь	Автоматическая
Время сварки, сек	7 (SM/Quick mode)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Время термоусадки, сек	18
Количество циклов сварки	200
Длина гильз КДЗС, мм	20/40/45/60
Тест на растяжение, Н	2,0
Ресурс электродов	5000 сварок
Источник питания	Li-Ion аккумулятор 5200 мАч
Дисплей	4,3" сенсорный цветной LCD
Видеосистема	2 CCD камеры
Увеличение изображения	300х при раздельном просмотре по осям X и Y 150х при совместном просмотре по осям X и Y
Интерфейсы	USB

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	122x124x138
ВЕС, КГ	1,8 (аппарат+батарея)

Условия эксплуатации

Скорость ветра	Не более 15 м/с
Высота над уровнем моря, м	до 5000

Комплект поставки

Комплект поставки	Сварочный аппарат Mini-6S - 1 шт Скалыватель Mini 50GB - 1 шт Стриппер 3мм, 0.9мм, 0.25мм Сетевой шнур - 1 шт Зарядное устройство - 1 шт Аккумуляторная батарея - 2 шт Автомобильное зарядное устройство - 1 шт Запасные электроды - 1 пара Лоток для охлаждения КДЗС - 1 шт Держатели для волокна - 1 пара Универсальный прижим для SOC - 1 шт Прижим к печке для SOC - 1 шт CD-диск - 1 шт USB кабель - 1 шт Жесткий кейс для переноски - 1 шт
-------------------	--