



IP камера OMNY BASE miniBullet2E v2 минибуллет 2Мп (1920×1080) 25к/с, 3.6мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1B DC, ИК до 30м, DWDR

OMNY miniBullet2E v2

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

буллет

Особенность

эконом

Формат выходного

сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2.7

ΙP

Матрица

F23

Процессор

MSC335

ИК-подсветка до, м

30

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

нет

ANR

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

8 пользователей

Одновременных

подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)





Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

нет

Тревожный

вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика де

детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC / BLC / DEFOG / Rol / 3D DNR / LDC

WDR DWDR

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.1

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.01

ВидеоКодек Н.265/Н.264(НР/МР/ВР)

Макс. разрешение,

Μп

2

Первый поток 1920х1080 25кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Битрейт H.265, H.264, 1ый: 256-8000Kbps, 2ой: 50-1000Kbps

Аудио интерфейсы без аудио

АудиоКодек Нет

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

3.6

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8





Горизонтальный угол

обзора,°

85

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

6

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 65 x 66 x 172

BEC, KΓ 0.42

Материал корпуса Металл+стекло

Камера - 1 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Комплект поставки Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 3 шт