



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE
miniDome2E-U v2
миникуольная 2Мп
(1920x1080) 25к/с, 2.8мм, F1.8,
802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до
25м, встр.микр, DWDR, USB2.0

OMNY miniDome2E-U v2

Общие

Характеристики
хранилища

USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры	куольная
Особенность	эконом
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
Матрица	F23
Процессор	MSC335
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	LDC / 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / AGC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кc
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc
Третий поток	нет
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	103



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.42
Материал корпуса	Металл+стекло
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт