



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптический рефлектометр KIWI-7213 (1310/1550/1625нм (с фильтром), 30/28/28дБ)

KIWI-7213

Описание

KIWI-7213

оптический рефлектометр, предназначенный для диагностики одномодовых (SM) оптических волокон на трех длинах волн 1310/1550/1625 нм. Благодаря динамическому диапазону 30/28/28 дБ и наличию длинны волны 1625 (с фильтром), рефлектометр может использоваться для решения широкого круга задач, от эксплуатации сетей FTTX без остановки сервисов до тестирования оптических магистралей.

Прибор оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, который существенно упрощает анализ полученных данных и просмотр ранее сохраненных рефлектограмм. Li-Ion аккумулятор увеличенной емкости обеспечивает бесперебойную работу прибора до 12 часов.

На данном рефлектометре установлена операционная система Windows Embedded Compact. Благодаря этому прибор помимо измерительных функций обладает широкими функциональными возможностями: интерфейс Ethernet, просмотр PDF файлов, функция скриншота и т.д.

Особенности:


- Цветной сенсорный экран с диагональю 7" (800x400)
- Два разъема USB 2.0 (хост)
- Разъем Ethernet (10/100 Base-T)
- Операционная система Windows Embedded Compact
- Прямой доступ в Интернет с рефлектометра
- Удаленный доступ к рефлектометру (через VNC)
- Li-Ion аккумулятор с автономной работой до 12 часов
- Функция создания снимков экрана
- Объем встроенной памяти - 20 000 рефлектограмм
- Опциональные интерфейсы: Wi-Fi/Bluetooth
- Дополнительные опции для диагностики: измеритель мощности/VFL

Общие

Измерение активного волокна	Да
Возможность оформления сертификата поверки	Да

Технические характеристики

Тип оборудования	Оптический рефлектометр
Тип разъема	FC
Тип волокна	SM
Длина волны, нм	1310/1550/1625 (с фильтром)
Динамический диапазон, дБ	30/28/28
Диапазоны измеряемых расстояний, км	0,1...400
Длительность импульса, нс	3...20 000
Мертвая зона по затуханию, м	Не более 4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мертвая зона по событию, м

Не более 0,7

Дисплей

7" сенсорный TFT

Объем памяти

20 000 рефлектограмм

Интерфейсы

USB
Ethernet

Источник питания

Li-Ion аккумулятор

Время работы

Не более 12 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм

200x166x68

ВЕС, КГ

1,29 (с модулем Wi-Fi и Bluetooth)

Условия эксплуатации

Влажность

0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °C

от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки

Рефлектометр KIWI-7213 - 1 шт
Сумка для переноски - 1 шт
Сетевой адаптер - 1 шт
Сетевой шнур - 1 шт
Руководство по эксплуатации - 1 шт