



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Grandstream GRP2602P - IP телефон (PoE, блок питания не входит в комплект). 4 SIP аккаунта, 2 линии, есть подсветка экрана

2602P

Описание

Grandstream GXP1602P - это бюджетный IP телефон, идеально подходящий как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, данная модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, имеет разъем для подключения гарнитуры, обеспечивает звук формата HD для максимального качества звука.

Основные особенности:

- 4 SIP аккаунта;
- 5х конференц-связь;
- Телефонная книга на 2000 контактов;
- Поддерживает подключение гарнитуры;
- История вызовов на 800 записей;
- Полная совместимость с функциями IP ATC Grandstream UCM;
- Поддержка множества языков

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея," 132x48

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сетевые характеристики и безопасность



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	SRTP 802.1x TLS AES

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	4
Дополнительные виды обслуживания	Автонабор при снятии трубки Group Call Pickup XML Музыка в режиме ожидания Перевод вызова Ожидание вызова Call park Переадресация вызова Удержание вызова Автоответ

Сеть

Сетевые протоколы	NTP; TFTP; SNMP; RTP; RTCP; UDP; TCP; DNS; ARP; ICMP; SSH; IP; LDAP; HTTPS; 802.1x; LLDP; RTCP-XR; TR069; STUN; HTTP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP


Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	208x180x63.4
ВЕС, КГ	0,67
Рабочая температура, °C	от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	2000
Журнал вызовов (количество записей)	800

Кодеки и настройки голоса



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DTMF

RFC2833 / SIP Info / In-band

Питание

Адаптер питания вход	100-240В пер.тока 50-60Гц
Адаптер питания выход	+5В пост.тока, 600мА
Поддержка PoE	Да