ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Gigaset Комплект N670IP PRO + C530H PRO, базовая станция, трубка, синглсота DECT, до 20 трубок, POE

S30852-H2734-S301

Описание

Gigaset N670 + C530H PRO включает в себя базовую станцию N670 IP PRO и трубка C530H PRO. Система отлично подойдет для работы бизнес-клиентам, так как обладает высокой производительностью, упрощает администрирование и предоставляет максимальную гибкость для будующего роста. Поддерживает 20 абонентов, 8 параллельных вызовов, до 3ех таких систем можно объединить в одну систему и создать мини-микросоту. Базовая станция совместима со многими локальными и облачными телефонными системами и поддерживает все телефоны серии Gigaset Professional.

Основные особенности:

До 20 пользователей / учетных записей SIP / трубок;
До 8 параллельных вызовов;
Централизованное управление базовыми станциями N670, установленными в разных местах, с помощью программного обеспечения;
Профессиональная автоматическая настройка параметров через автораспространение;
Регистрация трубок на основе идентификаторов IPUI;
Пользовательские XHTML-приложения;
Сквозная сигнализация и шифрование голоса;
Индикаторы состояния и работы устройства на лицевой панели

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея,"	38x32
Подсветка дисплея	да
Индикаторы активности	Клавиши: ответа, громкой связи и завершения вызова

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	9

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP (RFC2976); SIP (RFC2396); SIP V2 (RFC3261)

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	20
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Автоматическая настройка Отклонение вызова Групповой ответ MWI (Message Waiting Indication)

Сеть

Сетевые протоколы	802.1Q VLAN; IPv6; DNS-SRV; IPv4; SRTP; DNS; TLS; TCP; UDP; SDP; RTCP; RTP; HTTP; SIPS; HTTPS; SNTP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	200

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / SIP Info

Физические характеристики

Размеры, мм	180x119x42
ВЕС, КГ	0,22
Рабочая температура, °C	от 5 до 45

DECT

Стандарт DECT	CAT-iq2.0
Количество часов в режиме разговора	14
Количество часов в режиме ожидания	320
Зона покрытия в помещение, м	50

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Зона покрытия вне помещения, м	300