



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-камера Dahua EZ-IPC-B1B20P-0280B, 2Мп (1920 x 1080) 30к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE 802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67

EZ-IPC-B1B20P-0280B

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / BLC / HLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	30кс (704x480), 25кс (704x576)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Горизонтальный угол обзора, °	105
-------------------------------	-----

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
---------------------	-----

Тревожный вход/выход	нет
----------------------	-----

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
---------	-----------------

Потребляемая мощность, Вт	4.3
---------------------------	-----

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
-----------------	------

Вандалостойкость	нет
------------------	-----

Работа при температуре ниже -40°C	нет
-----------------------------------	-----

Рабочая температура, °C	от -40 до 60
-------------------------	--------------

Размеры, мм	Ø 70 × 162.6
-------------	--------------

ВЕС, КГ	0.22
---------	------

Материал корпуса	Металл, пластик
------------------	-----------------

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----