



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Лицензия IP-АТС К2 на 2000 абонентов и 500 вызовов, поддержка FXS, FXO, GSM, ISDN PRI шлюзов

YSL 105 0001

Описание

IP-АТС Yeastar K2 2000 - универсальное решение, которое подойдет для работы гостиничного бизнеса, учреждений, больниц, дистанционного образования, расширит возможности логистики и позволит обеспечить повышенный уровень обслуживания клиентов. Поддерживает 2000 абонентов, 500 одновременных вызовов. Совместима с любыми шлюзами: FXS, FXO, GSM, WCDMA, ISDN BRI, E1/T1/PRI производства Yeastar.

Основные особенности:

- Программная IP АТС;
- На 2000 абонентов;
- До 500 одновременных вызовов;
- Автоматический секретарь;
- Запись переговоров;
- Аудио-конференцсвязь;
- Мобильный клиент Linkus Cloud Service для смартфонов Android и iOS;
- Auto Provision для устройств Yeastar, Yealink, Gigaset, Cisco, Polycom, Avaya, Snom, VTech, Alcatel, Panasonic, Htek и Fanvil;
- Резервирование сервера в случае аварии

Общие

Количество одновременных вызовов	500
Количество SIP регистраций	2000
Видео кодеки	H.263; H.264; H.263P
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); IAX2
Поддержка FAX-over-IP	T.38; G.711 Passthrough; T.30
DTMF	RFC4733 / RFC2833 / In-band / SIP Info



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	Поддержка видео
	SIP Forking
	Оповещение (Paging Call)
	Факс в PDF
	Запись разговора
	Детализация звонков (CDR)
	AutoCLIP
	Групповой вызов Call Group
	Переадресация вызова
	Черный список
	Call Back
	DISA
	Записная книга
	Быстрый набор
	Автоматическое резервное копирование настроек
	Компьютерно-телефонная интеграция
	Режим не беспокоить (DND)
	Голосовая почта
	Intercom
	Музыка в режиме ожидания
	Автоматическая запись разговоров
	Трансфер вызова
	Парковка вызова
	Маршрутизация вызова
	Режим ожидания
	Очередь
	IVR
	Отображение статуса абонента (BLF)
	auto-provision
	Доступ к линиям по pin-коду
	Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента
Поддержка сетевого подключения	DHCP
	Static IP
	OpenVPN
	PPPoE
Сетевые протоколы	802.1P VLAN; SRTP; TLS; TCP; UDP; SNMP; 802.1Q VLAN
Безопасность	TLS
	Межсетевой экран
тип АТС	SRTP
	Программная