

Лицензия IP-ATC K2 на 2000 абонентов и 500 вызовов, поддержка FXS, FXO, GSM, ISDN PRI шлюзов

YSL 105 0001

Описание

IP-ATC Yeastar K2 2000 - универсальное решение, которое подойдет для работы гостиничного бизнеса, учреждений, больниц, дистанционного образования, расширит возможности логистики и позволит обеспечить повышенный уровень обслуживания клиентов. Поддерживает 2000 абонентов, 500 одновременных вызовов. Совместима с любыми шлюзами: FXS, FXO, GSM, WCDMA, ISDN BRI, E1/T1/PRI производства Yeastar.

Основные особенности:

Программная ІР АТС;

На 2000 абонентов;

До 500 одновременных вызовов;

Автоматический секретарь;

Запись переговоров;

Аудио-конференцсвязь;

Мобильный клиент Linkus Cloud Service для смартфонов Android и iOS;

Auto Provision для устройств Yeastar, Yealink, Gigaset, Cisco, Polycom, Avaya, Snom, VTech, Alcatel, Panasonic,

Htek и Fanvil;

Резервирование сервера в случае аварии

Общие

Количество одновременных вызовов 500

Количество SIP регистраций 2000

Видео кодеки Н.263; Н.264; Н.263Р

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); IAX2

Поддержка FAX-over-IP T.38; G.711 Passthrough; T.30

DTMF RFC4733 / RFC2833 / In-band / SIP Info



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Поддержка видео

SIP Forking

Оповещение (Paging Call)

Факс в PDF

Запись разговора

Детализация звонков (CDR)

AutoCLIP

Групповой вызов Call Group Переадресация вызова

Черный список Call Back

DISA

Записная книга

Быстрый набор

Автоматическое резервное копирование настроек

Дополнительные виды обслуживания Компьютеро-телефонная интеграция

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта

Intercom

Музыка в режиме ожидания

Автоматическая запись разговоров

Трансфер вызова Парковка вызова

Маршрутизация вызова

Режим ожидания

Очередь

IVR

Отображение статуса абонента (BLF)

auto-provision

Доступ к линиям по pin-коду

Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента

DHCP

Static IP

Поддержка сетевого подключения OpenVPN

PPPoE

Сетевые протоколы 802.1P VLAN; SRTP; TLS; TCP; UDP; SNMP; 802.1Q VLAN

TLS

Безопасность Межсетевой экран

SRTP

тип АТС Программная