



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера OMNY PRO M85N
2812 буллет 5Мп (2592x1944)
20к/с, 2.8-12мм мотор., F1.6-
3.3, встр. микр., 802.3af A/B,
12±1В DC, ИК до 80м, microSD
до 512Гб

OMNY M85N 2812

Общие

Характеристики
хранилища 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX335
ИК-подсветка до, м	80
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY PRO

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения, пересечение линии, охрана периметра

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / 3D DNR / DEFOG / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	2592x1944 20кс
Второй поток	4CIF 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP): 32-16384 Кбит/с,
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6-3.3
Горизонтальный угол обзора,°	100.4-26.8


Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Подключения и интерфейсы

Количество пользователей	7
Одновременных подключений	7
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	10
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Рабочая температура, °C	от -35 до 65
Холодный старт, C	от -35
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	239x90x90
ВЕС, КГ	0.9
Материал корпуса	Металл