



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания On-line, 6000 VA серии Intelligent, Tower (уценка)

SNR-UPS-ONT-6000-INT (уценка)

Описание

Источник бесперебойного питания on-line, 6000 BT серии Intelligent, выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.

Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.


Основные преимущества:

- расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 176 до 288 В;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	6 000
Мощность (Вт)	6000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	≥ 94% при 100% нагрузке

Входные характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Входное соединение

Напряжение на входе (В)

Частота на входе (Гц)

Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление

176-288 В (AC)

40-70 Гц

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток

Напряжение на выходе (В)

Частота на выходе (Гц)

Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление

208 / 220 / 230 / 240 В (AC)

50/60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ

Технология АКБ

Емкость АКБ (Ач)

Количество АКБ (шт)

Напряжение АКБ (В)

Ток заряда АКБ (А)

Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке

Да

Свинцово-кислотные

7

16

192

1

9 мин

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C

от 0 до 40

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)

Вес ИБП, кг

711x191x465

53

Интерфейсы

Коммуникационный порт

RS232
SNMP слот