



IP-камера Hikvision DS-2CD2723G0-IZS, 2Мп (1920 x 1080) 30к/с, объектив 2.8-12мм, 12В/PoE 802.3af, WDR 120дБ, ИК до 30м, microSD до 128Гб, IP67

DS-2CD2723G0-IZS

Общие

Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии и лиц

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / BLC / HLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25/30кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)

Второй поток 25/30кс (640x480, 640x360, 320x240)

Третий поток 25кс (1280x720, 640x360, 352x288)

Аудио интерфейсы аудиовход / аудиовыход



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 12
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	110-31

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	12

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 153.4 x 133.1
ВЕС, КГ	1.33
Материал корпуса	металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----