



IP-камера Hikvision DS-2CD2743G0-IZS, 4Мп (2688 x 1520) 30к/с, объектив 2.8-12мм, 12В/PoE 802.3af, WDR 120дБ, ИК до 30м, microSD до 128Гб, IP67

DS-2CD2743G0-IZS

Общие

Х

арактеристики хранилища

microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/3

ИК-подсветка до, м

30

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии и лиц

Изображение и аудио

Улучшение изображения

HLC / 3D DNR / BLC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк

0.01

ВидеоКодек

H.264/H.265/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

4

Первый поток

25/30кс (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)

Второй поток

25/30кс (640x480, 640x360, 320x240)

Третий поток

25кс (1280x720, 640x360, 352x288)

Аудио интерфейсы

аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 12
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	104-29

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	10

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 153.4 × 133.2
ВЕС, кг	1.33
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----