



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-камера Hikvision DS-2CD2023G0E-I (2.8mm), 2Мп (1920 x 1080) 30к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE 802.3af, WDR 120дБ, ИК до 30м, microSD до 128Гб, IP67

DS-2CD2023G0E-I (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища

microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры

буллет

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до, м

30

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии

Изображение и аудио

Улучшение изображения

HLC / 3D DNR / BLC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк

0.01

ВидеоКодек

H.264/H.265/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

2

Первый поток

25/30кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)

Второй поток

25/30кс (640x480, 640x360, 320x240)

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	114

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	69.7 × 67.9 × 171.4
ВЕС, КГ	0.35
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----