



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-камера Hikvision DS-2CD2143G0-IS (2.8mm), 4Мп
(2688 × 1520) 30к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE 802.3af,
WDR 120дБ, ИК до 30м, microSD до 128Гб, IP67

DS-2CD2143G0-IS (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	25/30кс (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Второй поток	25/30кс (640x480, 640x360, 320x240)
Третий поток	25кс (1280x720, 640x360, 352x288)
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	103

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 111 × 82.4
ВЕС, КГ	0.61
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----