

IP-камера Hikvision DS-2CD2123G0E-I (2.8mm), 2Мп (1920 x 1080) 30к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE 802.3af, WDR 120дБ, ИК до 30м, microSD до 128Гб, IP67

DS-2CD2123G0E-I (2.8mm)

## Общие

Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

## Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30

## Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	ROI / 3D DNR / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Второй поток	25/30кс (640x480, 640x360, 320x240)
Аудио интерфейсы	без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	115

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6.5

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 111 × 82.4
ВЕС, кг	0.5
Материал корпуса	Металл, пластик

## Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----