



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-камера HiWatch DS-I200(C) (4 mm), 2Мп (1920 × 1080) 30к/с, объектив 4мм, 12В/PoE 802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67

DS-I200(C) (4 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.7
ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC / коридорный режим / 3D DNR
WDR DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк 0.01
ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
Первый поток 25/30кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Второй поток 25/30кс (640x480, 640x360, 320x240)
Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм 4
Тип объектива фиксированный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	86

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	69.1 × 66 × 172.7
ВЕС, КГ	0.27
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----