



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-камера HiWatch DS-I258 (2.8-12 mm), 2Мп (1920 × 1080) 25к/с, объектив 2.8-12мм, 12В/PoE 802.3af, DWDR, ИК до 30м, microSD до 128Гб, IP67

DS-I258 (2.8-12 mm)

Общие

Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры купольная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / RoI / BLC
WDR DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк 0.01
ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
Первый поток 25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Второй поток 25кс (640x480, 640x360, 320x288)
Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм 2.8; 12
Тип объектива моторизованный
Диафрагма фиксированная
Апертура, F F1.4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Горизонтальный угол обзора, °	98-34
-------------------------------	-------

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 141 × 82.4
ВЕС, КГ	0.8
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----