

IP-камера HiWatch DS-I456 (2.8-12 mm), 4Мп (2560 × 1440)
20к/с, объектив 2.8-12мм,
12В/PoE 802.3af, WDR 120дБ,
ИК до 30м, microSD до 128Гб,
IP67

DS-I456 (2.8-12 mm)

Общие

Характеристики хранилища	microSD/microSDHC/microSDXC
--------------------------	-----------------------------

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения
-------------------	----------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / ROI / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	20кс (2560x1440), 25кс (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Второй поток	25кс (704x576, 640x360, 320x240)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 12
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	98-34

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	9

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	105 × 105 × 145
ВЕС, кг	1
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----