



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-камера HiWatch DS-I400(B) (4 mm), 4Мп (2560 × 1440) 20к/с, объектив 4мм, 12В/PoE 802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67

DS-I400(B) (4 mm)

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения
-------------------	----------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / 3D DNR / BLC / RoI
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	20кс (2560x1440), 25кс (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Второй поток	25кс (640x360, 320x288)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	77

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	69.1 × 66 × 172.7
ВЕС, КГ	0.28
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----