



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-камера HiWatch DS-I450 (4 mm), 4Мп (2560 × 1440) 20к/с, объектив 4мм, 12В/PoE 802.3af, WDR 120дБ, ИК до 30м, IP67

DS-I450 (4 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / RoI / BLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 20кс (2560x1440), 25кс (1920x1080, 1280x720)

Второй поток 25кс (640x360, 352x288, 320x240)

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	77

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 70 × 172.7
ВЕС, КГ	0.28
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----