



IP-камера HiWatch DS-I450 (4 mm), 4Мп (2560 × 1440) 20к/с, объектив 4мм, 12В/РоЕ 802.3af,WDR 120дБ, ИК до 30м, IP67

DS-I450 (4 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Rol / BLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 20кс (2560х1440), 25кс (1920х1080, 1280х720)

4

Второй поток 25кс (640х360, 352х288, 320х240)

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм





Тип объектива фиксированный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол обзора,° 77

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт 7

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Размеры, мм Ø 70 × 172.7

BEC, ΚΓ 0.28

Материал корпуса Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере нет