



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-камера Dahua EZ-IPC-B3B41P-0280B, 4Мп (2688 x 1520) 20к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE 802.3af, WDR 120дБ, ИК до 30м, IP67

EZ-IPC-B3B41P-0280B

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения
-------------------	----------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / 3D DNR / RoI / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	20кс (2688x1520), 25/30кс (2560x1440)
Второй поток	30кс (704x480), 25кс (704x576)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	93

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 70 × 162.6
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----