





Grandstream GRP2613 - IP телефон. 3 SIP аккаунта, 6 линий, цветной LCD, PoE, (1GbE)Gigabit Ethernet

GRP2613

Описание

Grandstream GRP2613 - IP телефон улучшенной версии, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Данная модель обладает элегантным дизайном и имеет широкий спектр возможностей, включая 24 BLF кнопки, 2x10/100/1000 Мбит/с, цветной ЖК экран.

Основные особенности:

цветной ЖК-экран 2,8 дюйма (320х240);

6 кнопок линии;

3 SIP-аккаунта;

24 BLF клавиши;

Телефонная книга на 2000 контактов;

Поддерживает подключение гарнитуры;

Поддержка множества языков

Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея," 320x240

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 11

Количество встроенных

BLF клавиш

24

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261)





802.1x

Безопасность AES

SRTP TLS

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP

аккаунтов)

3

Поддержка доп.панель

BLF

Да

XML

Автонабор при снятии трубки

Group Call Pickup

Музыка в режиме ожидания

Дополнительные виды обслуживания

Ожидание вызова Call park

Переадресация вызова Удержание вызова

Автоответ

Сеть

Сетевые протоколы

IP; RTP; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP; ICMP; NTP; SRTP; STUN; LDAP; DNS-SRV; HTTPS; CETEBULE протоколы

802.1x; LLDP; TFTP; HTTP; IPv6; Telnet; TR069

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого

подключения

DHCP PPPoE

Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 203x193x52.1

BEC, KΓ 0,554

Рабочая температура, °C от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

1000

Журнал вызовов (количество записей)

2000

Кодеки и настройки голоса



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

DTMF RFC2833 / In-band / SIP Info

Питание

Адаптер питания вход 100-240В

Адаптер питания выход +5В, 0.6А

Поддержка РоЕ Да