



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Grandstream GXP2130v2 - IP телефон. 3 SIP аккаунта, 3 линии, цветной LCD, PoE, (1GbE) Gigabit Ethernet, 8 BLF, Bluetooth

GXP2130

Описание

Grandstream GXP2130v2 - IP телефон категории бизнес, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Данная модель обладает элегантным дизайном и имеет широкий спектр возможностей: поддержка 4-сторонней конференц-связи, имеет 8 BLF клавиш, которые предназначены для мониторинга статуса других абонентов и быстрого перевода вызова. Поддерживает протоколы безопасности SRTP и TLS.

Особенности:

- Цветной TFT LCD-дисплей с разрешением 320x240 точки;
- 3 SIP-аккаунта;
- Двойной сетевой порт 10/100/1000Мбит/с;
- Телефонная книга на 2000 контактов;
- Поддерживает подключение гарнитуры;
- Поддержка множества языков

Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	320x240

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	4
Количество встроенных BLF клавиш	8

Сетевые характеристики и безопасность



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	AES TLS SRTP 802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	3
Дополнительные виды обслуживания	LDAP XML Музыка в режиме ожидания Call Pickup Ожидание вызова Переадресация вызова Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы	LDAP; TFTP; RTP; RTCP; UDP; TCP; DNS; ARP; ICMP; NTP; STUN; DNS-SRV; HTTPS; 802.1x; LLDP; HTTP; TR069; Telnet
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	193x 211x85
ВЕС, КГ	1,44
Рабочая температура, °C	от 0 до 40


Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------

Записные книги

Телефонная книга (количество записей)	2000
Журнал вызовов (количество записей)	500

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Адаптер питания вход	100-240 В
Адаптер питания выход	+12 В, 1А
Поддержка PoE	Да