ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Grandstream GXV3380 - IP видеотелефон. 16 SIP аккаунтов, 16 линий, 8" (1280×800) мультитач экран, PoE, (1GbE)Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

GXV3380

Описание

Grandstream GXV3380 - IP видеотелефон premium класса на базе ОС Android. Телефон оснащен большим сенсорным дисплеем 8" с разрешением 1280x800 точек и поддержкой 16 SIP аккаунтов. Модель GXV3380 имеет фронтальную 2-х мегапиксельную камеру, поддержку PoE/PoE+. Данная модель IP телефона предлагает компаниям по всему миру мощное настольное решение для видеоконференцсвязи для повышения производительности и экономии бюджета.

Основные особенности:

16 SIP аккаунтов;
ОС Android 7.x;
Встроенный Bluetooth для синхронизации мобильных устройств и подключения гарнитур;
Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц);
Встроенный PoE / PoE + для питания и сетевых подключений;
Встроенная 2-мегапиксельная камера с затвором для видеозвонков;
8-дюймовый (1280x800) емкостный 10-точечный сенсорный экран IPS LCD;
7-сторонняя HD-аудиоконференция и 3-сторонняя HD-видеоконференция с разрешением 1080p 30fps

Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный
Размер дисплея,"	1280x800

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	SRTP HTTP(HTTPS) AES 802.1x TLS

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	16

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	Перевод вызова Dial-plan Переадресация вызова Регулировка громкости Group Call Pickup Музыка в режиме ожидания Парковка вызова Удержание вызова Отключение микрофона

Сеть

Сетевые протоколы	HTTP; RTCP; TFTP; RTP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP; ICMP; NTP; SRTP; HTTPS; 802.1x; IPv6; SSH; TR069; STUN
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP OpenVPN DHCP PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Рабочая температура, °C	от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь	7-и-сторонняя конференция
Видео конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	2000
Журнал вызовов (количество записей)	2000

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.264HP; H.264 MP; H.264 BP
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Адаптер питания вход	100-240В пер. тока 50-60Гц
Адаптер питания выход	12В пост. тока 1.5А (18Вт)
Поддержка PoE	Да