

Коммутатор Huawei S5720-28P-PWR-LI-AC

S5720-28P-PWR-LI-AC



Описание

Серия S5720-LI - это энергосберегающие коммутаторы Gigabit Ethernet нового поколения. Коммутаторы с различными конфигурациями 1GE портов и восходящими 1GE/10 GE портами.

Реализуют традиционную store-and-forward коммутацию и обладают при этом высокой производительностью!

S5720-LI поддерживает стекирование (iStack) через штатные Ethernet порты коммутатора, гибкие возможности организации сети Ethernet и диверсифицированный контроль безопасности.

Является превосходным решением уровня доступа и агрегации.

Ключевые особенности:

- Поддержка PoE 802.3af до 24 портов / PoE+ 802.3at до 12 портов (бюджет PoE 370W)
- Производительность - 108 Мбит/с
- Пропускная способность - 336 Гбит/с
- Количество VLAN - 4K
- Количество MAC-адресов 16K
- Jumbo Frame - 10K
- Loop Protection - STP, RSTP, MSTP, ERPS, SEP
- Маршрутизация Static route, RIP, RIPvng, OSPF, and OSPFv3
- Multicast PIM DM/PIM SM/PIM SSM, IGMP snooping v1/v2/v3
- Стекирование intelligent stack (iStack)
- Управление и мониторинг Telnet/HTTPS/SSHv2/SNMP v1/v2c/v3
- Грозозащита портов - 7kV



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

- Малые габариты 442мм x 220мм x 43.6мм

Общие

Функция изоляции портов Да

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Линейка Huawei S5720

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Интерфейсы для стекирования iStack через порты коммутатора

Консольный порт RJ-45

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания ~220V AC; 110-240V AC

Блоки питания AC

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4096

Размер таблицы MAC адресов 16000

Протоколы L2 резервирования STP; RSTP; MSTP; ERPS

Агрегирование портов LACP

Multicast PIM DM/PIM SM/PIM SSM, IGMP v1/v2/v3 and IGMP v1/v2/v3 snooping

QoS Да

L3 функционал

Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; Static route

PoE

Поддержка PoE Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарт PoE	802.3at
PoE бюджет, W	370

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS+ authentication, and NAC Telnet/SSH V2.0/Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) SNMP v1/v2c/v3
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 45
Встроенная грозозащита на портах	7kV

Комплект поставки

Комплект поставки	- Коммутатор - Крепления
-------------------	-----------------------------

Доп. описание

[Описание на сайте производителя Huawei](#)