



Grandstream GXP1628 - IP телефон. 2 SIP аккаунта, 2 линии, есть подствека экрана, PoE, (1GbE) Gigabit Ethernet, 8 BLF

GXP1628

Описание

Grandstream GXP1628 - IP телефон категории бизнес, идеально подходящий для работы малого и среднего бизнеса. Данная модель обладает элегантным дизайном и имеет широкий спектр возможностей: поддержка 2xSIP аккаунтов, 3x сторонняя конференц-связь, имеет 8 светодиодных BLF клавиш, поддержка PoE, и многоязычный интерфейс. В сравнении с другими моделями, данный IP телефон включает в себя 3 программируемые XML-клавиши.

Основные особенности:

Поддержка 2xSIP аккаунтов;
8 светодиодных BLF клавиш;
Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с;
Поддержка подключения гарнитуры;
Поддержка русского языка;
Поддержка PoE

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	132x48 (2.95")
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	3
Количество встроенных BLF клавиш	8
Клавиши линий	2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261)

HTTP(HTTPS)

TLS

Безопасность SRTP
802.1x
AES

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

XML

Автодозвон

Быстрый набор

Hot Desking

Ожидание вызова

Переадресация вызова

Удержание вызова

LDAP

Автоответ

Сеть

Сетевые протоколы NTP; TFTP; RTP; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP; ICMP; RARP; SRTP; DNS-SRV; HTTPS; CDP/SNMP/RTCP-XR; 802.1x; SSH; TR069; HTTP; STUN

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения PPPoE
Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 209x184,5x76,2

ВЕС, кг 1,2

Рабочая температура, °C от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Журнал вызовов (количество записей) 200



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Адаптер питания вход 100-240VAC 50-60Hz

Адаптер питания выход +5VDC,600mA

Поддержка PoE Да