

Grandstream GXW4216 - IP шлюз. 16xFXS, 1xLAN, (1GbE)Gigabit Ethernet

GXW4216

Описание

Grandstream GXW4216 - голосовой аналоговый шлюз, предназначенный для обеспечения связью компаний любого размера и позволяет экономить на внедрении IP телефонии. Модель GXW4216 оснащена: 16 портами FXS для подключения аналоговых устройств, 1 сетевым портом 1/10/1000 Мбит/с. Совместим с большим количеством IP-АТС, благодаря поддержке протокола SIP. Имеет защиту от перенапряжения и автоматическую настройку с помощью файлов конфигурации.

Основные особенности:

- 16xFXS портов;
- 1 сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с;
- 3х сторонняя конференц-связь;
- Совместим с большим количеством IP-АТС;
- Дополнительные порты Telco;
- 4 SIP-сервера

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	RTCP; HTTP; TFTP; Telnet; RTP; NTP; HTTPS; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP; STUN; ICMP
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	TLS HTTPS SRTP 802.1x
QoS	DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN тегирование
Дополнительные виды обслуживания	Определение номера Автодозвон Динамический буфер колебаний задержек Уведомление о поступившем вызове Набор номера последнего входящего звонка Поисковый вызов Перевод вызова Блокировка определения номера Запрет входящих звонков Переадресация вызова



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Passthrough; T.38
DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833
Управление	Web Telnet HTTPS Голосовое меню syslog TR-069
Индикаторы активности	LAN Link, LAN Activity, подключение для каждого телефонного порта
Питание	100-240 V AC/50-60 Hz; 12V/5A
Размеры, мм	440 x 185 x 44
Рабочая температура, °C	от 0 до 45