



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Grandstream GXW4224 - IP шлюз. 24xFXS, 1xLAN, (1GbE)Gigabit Ethernet

GXW4224

Описание

Grandstream GXW4224 - многофункциональный аналоговый голосовой шлюз, который позволит создать высококачественное решение IP телефонии для предприятий среднего и крупного бизнеса. Модель **GXW4224** оснащена: 24 портами FXS для подключения аналоговых устройств, 1 сетевым портом 1/10/1000 Мбит/с. Совместим с большим количеством IP-ATC, благодаря поддержке протокола SIP. Имеет защиту от перенапряжения и автоматическую настройку с помощью файлов конфигурации.

Основные особенности:

- 16xFXS портов;
- 1 сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с;
- 3х сторонняя конференц-связь;
- Совместим с большим количеством IP-ATC;
- Дополнительные порты Telco;
- 4 SIP-сервера

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	24
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	RTP; HTTP; TFTP; Telnet; HTTPS; RTCP; NTP; UDP; TCP; DNS; ARP; STUN; ICMP
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	SRTP HTTPS TLS 802.1x
QoS	DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN тегирование
Дополнительные виды обслуживания	Автодозвон Динамический буфер колебаний задержек Уведомление о поступившем вызове Набор номера последнего входящего звонка Поисковый вызов Перевод вызова Определение номера Блокировка определения номера Переадресация вызова Запрет входящих звонков



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио конференц-связь

Поддержка FAX-over-IP

DTMF

Управление

Индикаторы активности

Питание

Размеры, мм

Рабочая температура, °C

3-х сторонняя конференция

T.38; G.711 Passthrough

SIP Info / In-band / RFC2833

Web

Telnet

HTTPS

Голосовое меню

syslog

TR-069

LAN Link, LAN Activity, подключение для каждого телефонного порта

100-240 V AC/50-60 Hz; 12V/5A

440 x 185 x 44

от 0 до 45