ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Точка доступа наружная Wi-Tek WI-CPE211 2,4ГГц

WI-CPE211

Описание

Секторная антенна с коэффициентом усиления 12 dBi и поддержкой MIMO 2x2.
Благодаря поддержке стандартов 802.11b/g/n - устройство можно использовать для подключения к нему мобильных устройств (телефоны, ноутбуки и т.д.), а так-же других точек доступа.

Спецификация:
Режимы работы: AP, CPE, Repeater, Mesh
Поляризация: горизонтальная+вертикальная
Ширина луча: 60/15
Коэфициент усиления: 12 dBi
Класс защиты: IP65
Поддерживаемые протоколы: CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX, NetBEUI, DHCP
Протоколы шифрования: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption
Дополнительные функции: IGMP Snooping/Proxy, Watch dog, Vlan

Комплектация:
Wi-Tek WI-CPE211 - 1 шт.
PoE адаптер - 1шт.
Комплект крепления - 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Краткое руководство - 1 шт.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	2.4
Стандарт радио в основе	802.11b 802.11g 802.11n
Поддержка MIMO	2x2
SFP	Нет
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	12