ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект из двух точек доступа Wi-Tek WI-CPE513P 5ГГц

WI-CPE513P-KIT

Описание

Поставляется в комплекте из двух радиоустройств, каждое из которых уже предварительно настроено - одно как точка доступа и одно как CPE. На каждом из радиоустройств предусмотрена возможность настройки без применения WEB-интерфейса - переключение режимов точка доступа/CPE, и так же кнопка переключения каналов.
Благодаря поддержке стандартов 802.11b/g/n - устройство можно использовать для подключения к нему мобильных устройств (телефоны, ноутбуки и т.д.), а так-же других точек доступа.
Отличительной особенностью модели WI-CPE513P-KIT является то, что точки доступа имеют два порта Passive PoE 48В . Один из которых предназначен для запитывания самой точки доступа, а второй благодаря поддержки технологии PoE-Passthrough 48В, позволяет запитать дополнительное оборудование, такое как IP-камеры или другие устройства.

Спецификация:
Режимы работы: AP, CPE
Поляризация: горизонтальная+вертикальная
Ширина луча: 60/15
Коэфициент усиления: 13 dBi
Класс защиты: IP65
Поддерживаемые протоколы: CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX, NetBEUI, DHCP
Протоколы шифрования: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption
Дополнительные функции: IGMP Snooping/Proxy, Watch dog

Комплектация:
Wi-Tek WI-CPE513P - 2 шт.
PoE адаптер - 2 шт.
Комплект крепления - 2 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Краткое руководство - 1 шт.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11b 802.11g 802.11n
Поддержка MIMO	2x2
SFP	Нет
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	2
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коэф. усиления, дБи	13