

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера Dahua EZ-IPC-D1B20-0280B, 2Мп (1920 × 1080)
30к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE
802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67
EZ-IPC-D1B20-0280B

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет

Подключения и интерфейсы


Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения
-------------------	----------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / HLC / RoI / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	30кс (704x480), 25кс (704x576)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированный
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	105

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.3

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 122 × 98.1
ВЕС, КГ	0.34
Материал корпуса	пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----