

IP камера OMNY BASE miniDome2E v2 миникупольная 2Мп (1920×1080) 25к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1B DC, ИК до 25м, DWDR (повреждена упаковка)

OMNY miniDome2E v2 (повреждена упаковка)

### Общие

Характеристики хранилища

нет

### Общее

Тип камеры

купольная

Особенность

эконом

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы,

дюйм

1/2.7

Матрица

F23

Процессор

MSC335

ИК-подсветка до, м

25

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

ANR

нет

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

8

Одновременных

подключений

8





ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

нет

Тревожный

вход/выход

нет

#### Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

# Изображение и аудио

Улучшение

изображения

3D DNR / Rol / LDC / DEFOG / BLC / AGC

WDR DWDR

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.1

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.01

ВидеоКодек Н.265/Н.264(НР/МР/ВР)

Макс. разрешение,

Мп

2

Первый поток 1920х1080 25кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Битрейт H.265, H.264, 1ый: 256-8000Kbps, 2ой: 50-1000Kbps

Аудио интерфейсы без аудио

АудиоКодек нет

#### Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная





Апертура, F F1.8

Горизонтальный угол

обзора,°

103

#### Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

#### Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

6

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

# Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура,

 $^{\circ}\text{C}$ 

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø94 x 80

BEC, KΓ 0.42

Материал корпуса Металл

Камера - 1 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Комплект поставки Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт