



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутатор Huawei S1720X-32XWR

S1720X-32XWR

Описание

Коммутаторы Huawei серии S1700 предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, интернет-кафе, гостиниц, школ и других сфер. Простая установка и обслуживание позволяют создавать безопасные, надежные и высокопроизводительные сети.

По типу управления устройства S1700 подразделяются на коммутаторы без управления, с управлением через веб-интерфейс и с полным управлением.

Устройства первого типа автоматически настраиваются и запускаются в работу без дополнительной установки и конфигурации программного обеспечения. В этих моделях не предусмотрены функции конфигурирования и при дальнейшей работе выполнение управляющих операций не требуется.

Операции управления и техобслуживания в отношении устройств второго типа выполняются через интернет-браузер.

Устройства с полным управлением поддерживают различные методы управления и техобслуживания: веб-интерфейс, SNMP, интерфейс командной строки (поддерживается моделями S1720GFR, S1720GW-E, S1720GWR-E и S1720X-E). Для пользователей предусмотрен удобный графический интерфейс.

Ключевые особенности:

Forwarding performance 252 Mpps

Switching capacity 680 Гбит/с

Количество VLAN 4K

MAC таблица 16K

Memory (RAM) 1G

Flash memory 240M

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

32

Количество основных портов

32

L2 функционал

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

16000

Протоколы L2 резервирования

STP; RSTP; MSTP

Агрегирование портов

LACP

Количество multicast групп

1000

L3 функционал

Протоколы маршрутизации

Static route