ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Huawei S1720X-32XWR

S1720X-32XWR

Описание

Коммутаторы Huawei серии S1700 предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, интернет-кафе, гостиниц, школ и других сфер. Простая установка и обслуживание позволяют создавать безопасные, надежные и высокопроизводительные сети.

По типу управления устройства S1700 подразделяются на коммутаторы без управления, с управлением через веб-интерфейс и с полным управлением.

Устройства первого типа автоматически настраиваются и запускаются в работу без дополнительной установки и конфигурации программного обеспечения. В этих моделях не предусмотрены функции конфигурирования и при дальнейшей работе выполнение управляющих операций не требуется.
Операции управления и техобслуживания в отношении устройств второго типа выполняются через интернет-браузер.
Устройства с полным управлением поддерживают различные методы управления и техобслуживания: веб-интерфейс, SNMP, интерфейс командной строки (поддерживается моделями S1720GFR, S1720GW-E, S1720GWR-E и S1720X-E). Для пользователей предусмотрен удобный графический интерфейс.

Ключевые особенности:

Forwarding performance 252 Mpps

Switching capacity 680 Гбит/с

Количество VLAN 4K

MAC таблица 16K

Memory (RAM) 1G

Flash memory 240M

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов	10GigabitEthernet SFP+
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	32

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество основных портов	32

L2 функционал

Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	16000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP
Агрегирование портов	LACP
Количество multicast групп	1000

L3 функционал

Протоколы маршрутизации	Static route