



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера купольная 5Мп OMNY PRO A15SF 28 серии Альфа со встроенным микрофоном

OMNY A15SF 28

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры купольная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

Матрица IMX335

ИК-подсветка до,
м 20

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 8

Одновременных
подключений 3

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для
смартфона VideoSight (iOS / Android)

Браузеры H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные/украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потери видео и аудиосигнала и аномального звука
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	EIS / WDR WDR 120db / SMART IR / Режим "Коридор" / HLC / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	2592x1440 30кc; 1920x1080 60кc
Второй поток	4CIF 30кc
Третий поток	CIF 30кc
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384 Кбит/с, MJPEG: 128-46080 Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U 8КГц, ADPCM 8КГц, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	99.2
Вертикальный угол обзора, °	-

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI, RTMP
Сетевые интерфейсы	Экранированный 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 1000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	Ø120 x 90
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл+поликарбонат