

IP камера OMNY PRO M65SE1
2812 буллет 5Мп (2608x1960)
30к/с, 2.8-12мм мотор., F1.6-
3.3, EasyMic, аудиовыход,
802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до
80м

OMNY M65SE1 2812

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица IMX335

ИК-подсветка до, м 80

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android)

Браузеры H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 2/1

RS485/RS232 1/0

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала

Изображение и аудио

Улучшение изображения SMART IR / EIS / HLC / AGC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.002

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.0005

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 5

не менее 50к/с для 1080р да

Первый поток 5Мп (2880×1620) 30 к/с

Второй поток 4CIF 30кс

Третий поток CIF 30кс

Битрейт H.265/H.264(HP, MP, BP): 32-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовыход / EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 2.8; 12

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
объектива D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.6-3.3

Горизонтальный
угол обзора, ° 100.4-26.8

Сеть

Протоколы
сетевые ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE

Сетевые
интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая
мощность, Вт 10

Защита от
статических
разрядов IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от -40 до 60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Холодный старт, от -40 С

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм 264 x 106 x 106

BEC, КГ 1.15

Материал корпуса Металл

Комплект поставки

- Камера - 1шт
- Паспорт устройства - 1шт
- Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
- Компакт-диск - 1шт
- Саморез с дюбелем - 4шт
- Шестигранник - 1шт
- Шаблон для сверления - 1шт