



IP камера OMNY BASE ViDo5EZ-WDU 27135, купольная, 2592х1944, 30к/с, 2.7-13.5мм мотор. объектив, EasyMic, 12B DC, 802.3af, ИК до 40м (имеет царапины)

OMNY ViDo5EZ-WDU 27135 (имеет царапины)

Общие

Характеристики хранилища

USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы,

дюйм

1/3

Матрица ІМХ335

Процессор MSC337DM

ИК-подсветка до, м 35

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

ANR HET

Подключения и интерфейсы

8

Аналоговый

видеовыход BNC

Количество

пользователей

Одновременных

подключений

ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)





Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

USB

Тревожный

вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

3D DNR / Rol / DEFOG / BLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.005

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,

Μп

5

Первый поток 2592х1944 25кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток D1 (MJEPG, 1к/c)

Битрейт Н.265/Н.264: 256-8000Кбит/с, МЈРЕG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.7; 13.5

Тип объектива моторизованный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная





Апертура, F F1.2

Горизонтальный угол

обзора,°

94.5-29.8

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12B DC; 802.3af

Потребляемая

мощность, Вт

10

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость ІКО9

Работа при

температуре ниже -

нет

40°C

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø130 x 108

BEC, KΓ 0.69

Материал корпуса Металл



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт

Комплект поставки

Саморез - 4 шт Дюбель - 4 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт