

IP камера купольная 5Mп OMNY PRO A15SF 36 серии Альфа со встроенным микрофоном

OMNY A15SF 36

Общие

Характеристики хранилища

8-128F6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры купольная

Формат

выходного ΙP сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

М

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

Одновременных подключений

3

ПО для ПК

NetVideo (Windows)

Приложение для смартфона

VideoSight (iOS / Android)

Браузеры

H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное

MicroSD хранилище





Тревожный вход/выход

нет

Аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие,

Базовая Оставленные/украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры аналитика

(расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потери видео и

аудиосигнала и аномального звука

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC / WDR WDR 120db / Режим "Коридор" / 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / SMART IR / HLC / EIS

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

цвет, Лк

0.002

Мин.

освещенность ЧБ, 0.001

Лκ

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

да

5

Первый поток 1920x1080 60кc; 2592x1440 30кc

Второй поток 4CIF 30kc

Третий поток 4CIF 30kc

Битрейт Н.265/Н.264(НР, МР, ВР): 128-16384 Кбит/с, МЈРЕG: 128-46080 Кбит/с

Аудио

интерфейсы

EasyMic / микрофон

G.711 A/U 8КГц, ADPCM 8КГц, АудиоКодек

ААС (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

3.6

объектива, мм

Тип объектива фиксированный





Тип крепления объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F2.0

Горизонтальный угол обзора,°

72.4

Вертикальный угол обзора,°

Сеть

Протоколы сетевые ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP,

SNMP, SMTP, CGI, RTMP

Сетевые

интерфейсы

Экранированный 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт

7

нет

Защита от

статических

IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2

разрядов

Грозозащита до 1000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре ниже -40°C нет

пиже -40 С

Рабочая

от -40 до 60

температура, °С Холодный старт,

_

от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ø120 x 90



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

BEC, KΓ 0.4

Материал корпуса Металл+поликарбонат