



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера купольная 5Мп OMNY PRO A15SF 36 серии Альфа со встроенным микрофоном

OMNY A15SF 36

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 20

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 3

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android)

Браузеры H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное хранилище MicroSD



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тревожный
вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные/украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потери видео и аудиосигнала и аномального звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения

AGC / WDR WDR 120db / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / SMART IR / HLC / EIS

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк

0.002

Мин. освещенность ЧБ, Лк

0.001

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

5

не менее 50к/с для 1080p

да

Первый поток

1920x1080 60кс; 2592x1440 30кс

Второй поток

4CIF 30кс

Третий поток

4CIF 30кс

Битрейт

H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384 Кбит/с, MJPEG: 128-46080 Кбит/с

Аудио интерфейсы

EasyMic / микрофон

АудиоКодек

G.711 A/U 8КГц, ADPCM 8КГц, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

3.6

Тип объектива

фиксированный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	72.4
Вертикальный угол обзора, °	-

Сеть


Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI, RTMP
Сетевые интерфейсы	Экранированный 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12V DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 1000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	Ø120 x 90



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВЕС, КГ 0.4

Материал корпуса Металл+поликарбонат