



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера буллет 5Мп OMNY PRO A55SN 28 серии Альфа

OMNY A55SN 28

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	3
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные/украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потери видео и аудиосигнала и аномального звука
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	EIS / AGC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор" / WDR WDR 120db / HLC / SMART IR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	1920x1080 60кс; 2592x1440 30кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	CIF 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384 Кбит/с, MJPEG: 128-46080 Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио
АудиоКодек	Нет

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F F2.0

Горизонтальный
угол обзора, ° 107

Сеть

Протоколы сетевые ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI, RTMP

Сетевые интерфейсы Экранированный 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт 7

Защита от статических разрядов IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2

Грозозащита до 1000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 189 x 70 x 70

ВЕС, КГ 0.7

Материал корпуса Металл



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект
поставки

Камера - 1шт
Паспорт устройства - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Шестигранник - 1шт
Саморез с дюбелем - 3шт
Силикагель - 1шт
Фиксирующий винт (запасной) - 2шт
Винтовая клеммная колодка под питание - 1шт