

IP камера буллет 5Мп ОМNY PRO A55SN 28 серии Альфа

OMNY A55SN 28

Общие

Характеристики хранилища

8-128Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

буллет Тип камеры

Формат

ΙP выходного

сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

М

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

нет видеовыход BNC

Количество

8 пользователей

Одновременных

подключений

ПО для ПК NetVideo (Windows)

3

Приложение для смартфона

VideoSight (iOS / Android)

Браузеры H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

нет вход/выход





Аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся,Бегущие,

Базовая Оставленные/украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры аналитика (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потери видео и

(расфокусировка и поворот от наолюдаемого ооъекта), закрытия камеры, потери видео и

аудиосигнала и аномального звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения EIS / AGC / BLC / DEFOG / Rol / 3D DNR / Режим "Коридор" / WDR WDR 120db / HLC / SMART IR

WDR WDR 120dB

освещенность 0.002

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.001

Лк

Мин.

5

Макс.

разрешение, Мп

Первый поток 1920х1080 60кс; 2592х1440 30кс

Второй поток 4CIF 30кс

Третий поток CIF 30кс

Битрейт H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384 Кбит/с, MJPEG: 128-46080 Кбит/с

Аудио

интерфейсы

без аудио

АудиоКодек Нет

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива ф

фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная





F2.0 Апертура, F

Горизонтальный угол обзора,°

107

Сеть

ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, Протоколы

SNMP, SMTP, CGI, RTMP сетевые

Сетевые интерфейсы

Экранированный 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NFS (c SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт

7

Защита от

статических разрядов

IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2

Грозозащита

до 1000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -40°С

нет

Рабочая

температура, °С

от -40 до 60

Холодный старт,

C

от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

189 x 70 x 70 Размеры, мм

ВЕС, КГ 0.7

Материал корпуса Металл



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Камера - 1шт

Паспорт устройства - 1шт

Компакт-диск - 1шт

Комплект

Шестигранник - 1шт

поставки Саморез с дюбелем - Зшт

Силикагель - 1шт Фиксирующий винт (запасной) - 2шт

Винтовая клеммная колодка под питание - 1шт