



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



IP камера OMNY PRO M2L2SF  
27135 купольная 2Мп  
(1920x1080) 30к/с, 2.7-13.5мм  
мотор, F1.6, EasyMic,  
аудиовых., встр.микр., 802.3af  
A/B, 12±1В DC

OMNY M2L2SF 27135

## Общие

Характеристики  
хранилища 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

## Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного  
сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 50

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY PRO

## Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, "Охрана периметра", детекторы движения, закрытия камеры,  
потери видеосигнала

## Изображение и аудио

Улучшение изображения AGC / HLC / BLC / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,  
Лк 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Первый поток     | 1920x1080 60кc                                |
| Второй поток     | 4CIF 30кc                                     |
| Третий поток     | 4CIF 30кc                                     |
| Битрейт          | H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 32-16384Kбит/c |
| Аудио интерфейсы | микрофон / аудиовыход / аудиовход             |
| АудиоКодек       | G.711 A/U, ADPCM, AAC                         |

## Оптика

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.7; 13.5              |
| Тип объектива                     | моторизованный         |
| Тип крепления объектива           | D14                    |
| Диафрагма                         | фиксированная          |
| Апертура, F                       | F1.6-F3.3              |
| Горизонтальный угол обзора,°      | 101-25                 |

## Сеть

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые | ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI, RTMP |
| Wi-Fi в камере    | нет                                                                                                               |

## Подключения и интерфейсы

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Количество пользователей  | 8                                                                    |
| Одновременных подключений | 3                                                                    |
| ПО для ПК                 | NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY |
| Приложение для смартфона  | VideoSight (iOS / Android)                                           |
| Браузеры                  | H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0       |
| Локальное хранилище       | MicroSD                                                              |
| Тревожный вход/выход      | 2/1                                                                  |

## Питание

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Питание | 802.3af; 12В DC |
|---------|-----------------|



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Потребляемая мощность,<br>Вт      | 9                             |
| Защита от статических<br>разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |

## Эксплуатация

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Пылевлагозащита                      | IP67            |
| Вандалостойкость                     | IK10            |
| Работа при температуре<br>ниже -40°C | нет             |
| Холодный старт, C                    | от -35          |
| Допустимая ОВ                        | 0%-95%          |
| Размеры, мм                          | Ø143 × 124      |
| ВЕС, КГ                              | 0.95            |
| Материал корпуса                     | Металл, пластик |