



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера буллет 2Мп HiWatch DS-I200 (D) (2.8 mm)

DS-I200 (D) (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Rol / BLC / AGC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)

Второй поток 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360); 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	112.1

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	69.1 × 66 × 172.7
ВЕС, КГ	0.27
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----