



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера буллет 4Мп HiWatch DS-I400 (C) (2.8 mm)

DS-I400 (C) (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / RoI / BLC / AGC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)

Второй поток 25 к/с @ (640×360, 352×288)

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Горизонтальный угол обзора, °	100
-------------------------------	-----

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	69.1 × 66 × 172.7
ВЕС, КГ	0.28
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----